

	Wodoodporna Mini Kamera Video	
	Model:	KI-35
	Wielkość ekranu:	7" wyświetlacz TFT LCD
	Rozmiar kamery:	Φ12 mm
	Kabel:	20m Φ5.2 mm
	Zasilacz:	Bateria Li-ion 4400 mAh
	Materiał walizki:	Aluminium
Szczegółowy opis produktu:		
Głowica kamery	<ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar głowicy Φ12 mm • Rozmiar czujnika 1/5 cala • Kat widzenia 60° • Prąd pracy kamery 100mA • Zasilanie kamery 3.3V DC • 4 szt. białych świateł LED • Rozdzielczość PAL 720x576; NTSC 720x480 • Obiektyw z szafirowego szkła • Obudowa z aluminium 	
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • 7-calowy wyświetlacz TFT LCD • Zasilanie 12 V DC 	
DVR jednostka sterowania	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie DVR 12V DC • Prąd pracy DVR 200mA • Nośnik danych karta SD (karta SD 8 GB w zestawie) 	
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw baterii litowo - jonowych (4400 mAh) • Czas ładowania 5 godziny • Czas pracy 7 godzin 	
Kabel bębnowy	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiar bębna Φ320 x 110 mm • Materiał kabla: pręt z włókna szklanego • Długość kabla 20m (standard) • Średnica kabla Φ5.2 mm 	
Walizka	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminiowa walizka przenośna • Wymiary walizki 450 x 330 x 170 mm • Temperatura pracy: -10° do 50° C, wilgotność do 95% RH • Temperatura przechowywania: -20° do 70° C, wilgotność do 95% RH 	